

## Załącznik nr 1 do SWZ

Silnik diesla o pojemności z zakresu 1900 – 2300 cm<sup>3</sup>  
Moc silnika min. 150 KM  
Skrzynia biegów-automatyczna  
Napęd na przednie koła  
Klimatyzacja – z przodu pojazdu, automatyczna  
Tylne klimatyzacja z osobnym sterowaniem min. manualnym oraz rozproszaniem nawiewów w podsufitce przedziału pasażerskiego  
Nawigacja satelitarna z systemem multimedialnym, kolorowy wyświetlacz dotykowy min. 10";  
Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia z ekranem min. 10''  
Zestaw głośnomówiący Bluetooth  
Alternator – wzmocniony min. 250A  
System zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania  
Czujniki parkowania – min. przednie i tylne  
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy  
Elektryczny układ wspomagania kierownicy  
Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym  
Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu  
Hamulec ręczny - mechaniczny  
Komputer pokładowy (zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna)  
System kontroli pasa ruchu  
System ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu  
Lusterka boczne – elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane  
Podgrzewana przednia szyba  
Poduszka powietrzna – kierowcy  
Poduszka powietrzna – pasażera z przodu (z możliwością deaktywacji)  
System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania  
Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku  
Tempomat  
Układ poprawiający stabilność na zakrętach  
Układ ułatwiający ruszanie pod górę  
Układ wspomagania awaryjnego hamowania  
Wycieraczki – przedniej szyby – automatyczne z czujnikiem deszczu  
Zbiornik AdBlue® – min. 20 litrów  
Zbiornik paliwa – min. 70 litrów  
Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach  
Przednie zawieszenie – niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe  
Tylne zawieszenie - resory piórowe  
Silnik uruchamiany przyciskiem  
Schowek podręczny – z drzwiczkami, zamykany na zamek, mieszczący teczki formatu A4

Wykładzina podłogi – gumowa, łatwa w czyszczeniu  
Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa min. dla kierowcy  
Układ foteli przednich 1+2  
Fotel kierowcy z regulacją w min. 4 kierunkach, przesuw przód/tył; pochylenie oparcia; pochylenie siedziska; regulacja wysokości,  
Regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy,  
Podłokietnik kierowcy  
Siedzenie pasażera dwumiejscowe, bez regulacji  
Tapicerka ciemna materiałowa  
Pasy bezpieczeństwa – 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)  
Immobilizer  
Autoalarm  
Zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami  
Dach średni  
Odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie  
Drzwi tylne przeszklone, kąt otwarcia min. 180° ze spryskiwaczem i wycieraczkami  
Szyby boczne w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie – otwierane lub uchylane  
Szyby boczne w 3 rzędzie po lewej i po prawej stronie – nieotwierane  
Listwy boczne zabezpieczające – szerokie, nielakierowane  
Lusterka boczne – elementy eliminujące martwe pole i wbudowane kierunkowskazy  
Obręcze z lekkiego stopu 16"; z kompletem opon letnich  
Reflektory automatyczne  
Reflektory ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED i funkcją statycznego doświetlania zakrętów  
Światła przeciwmgielne – przednie  
Tylny zderzak ze zintegrowanym stopniem  
Pełnowymiarowe koło zapasowe  
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX – min. 2 mocowania w drugim rzędzie  
Fotele w drugim i trzecim rzędzie indywidualne, szybkodemontowalne, z regulowanymi oparciami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa  
System monitorowania ciśnienia w oponach  
System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach  
Hak holowniczy z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy i 13-pinowym gniazdem elektrycznym  
Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi  
Lakier metalizowany – kolor stonowany z gamy odcieni szarości  
Manualna regeneracja filtra DPF  
Sygnalizator cofania  
Szyby dodatkowo przyciemniane w tylnej części przedziału pasażerskiego  
Dodatkowy komplet 4 sztuk kół zimowych obejmujący opony zimowe na felgach 16"; ze stopów lekkich, wyposażony w czujniki ciśnienia  
Dywaniki gumowe min. dla kabiny kierowcy  
Homologowane przystosowanie samochodu do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim:  
- komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn oraz osoby na wózku

- próg stały przy drzwiach bocznych przesuwanych z podświetleniem LED
- tapicerowanie wnętrza przedziału osobowego tj. wnęk okiennych, słupków oraz boczaków welurem (bez drzwi bocznych i tylnych) lub fabryczne wyłożenie ścian tworzywem sztucznym
- oznakowanie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych
- dodatkowe uchwyty ułatwiające wsiadanie do przedziału pasażerskiego przez boczne i tylne drzwi
- dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
- miejsce pod montaż osoby na wózku inwalidzkim zamiennie ze środkowym fotelem 3 rzędu
- atestowana, ręcznie składana, aluminiowa, przeciwpoślizgowa rampa najazdowa do wprowadzenia wózków inwalidzkich (nośność najazdu rampy: min. 250 kg, długość po rozłożeniu min. 240 cm)

Charakterystyka techniczna pojazdu:

Wysokość całkowita pojazdu 2500-2600 mm

Szerokość drzwi tylnych min. 1500 mm

Długość całkowita 5500-5600 mm

Szerokość całkowita bez lusterek min. 2000 mm

Rozstaw osi 3300-3500 mm

Szerokość drzwi bocznych min. 1200 mm

**GWARANCJA:**

- gwarancja mechaniczna oraz elektryczna - 48 miesięcy
- na powłoki lakiernicze - 36 miesięcy
- na perforację elementów nadwozia - 60 miesięcy
- gwarancja na wszystkie elementy przystosowania samochodu do przewozu osoby na wózku inwalidzkim – min. 24 miesiące
- pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji mechanicznej